



Primer 94

Imprimante para cintas

Ficha Técnica

Descripción

El Imprimante para Cintas 94 es un producto utilizado para promover la adhesión de las cintas 3M sobre superficies como polietileno, PVC, polipropileno, ABS, mezclas PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal y superficies pintadas.

Información técnica

PROPIEDADES FÍSICAS

Sólidos	: 6% aprox.
Color	: Ambar
Punto de descarga	: -20 °C
Cobertura	: 211m ² /lt
Peso Neto	: 750g/lt
Viscosidad	: 35±5cps

Técnicas de Aplicación

Preparación de Superficie : La superficie a imprimir debe estar limpia y seca. Las superficies contaminadas deberán ser limpiadas con una mezcla de partes iguales de Alcohol Isopropílico y agua con un paño que no deje residuos al ser utilizado.

Aplicación : Agitar bien antes de usar . Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie a adherir cubriendo completamente la superficie . La capa debe aplicarse una vez, en un sentido, sin frotar la superficie con el imprimante. Dejar Secar bien antes de aplicar la cinta ; esto se logra dentro de 2-4min a temperatura ambiente. Asegúrese que la superficie imprimada se mantenga libre de contaminantes antes de aplicar la cinta. Las superficies porosas pueden requerir 2 aplicaciones para una cobertura uniforme y buena adhesión. Deje secar la primera capa antes de aplicar la segunda. El imprimante puede ser aplicado con brocha, paño, pistola de flujo presurizado o rodillo.

Precauciones

Para mantener la vida útil del Imprimante se debe mantener en su envase original, transferir pequeñas cantidades en un envase para su uso, y mantener el envase original sellado para evitar la evaporación del solvente.

Consultar la etiqueta del producto y/o la Hoja de Seguridad de éste para obtener la información de seguridad y salud antes de utilizar el producto.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de utilizar el producto, el usuario deberá determinar si éste es apropiado para el uso pretendido y el usuario asumirá toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

El Primer 94 esta disponible en tarros de 3.78lts y de 946 ml. Cada caja contiene 4 y 12 unidades respectivamente.